

FICHE TECHNIQUE

Référence : 00108

Désignation : Rayonnage Prorack +

Rayonnage PRORACK pour charges mi-lourdes (chargement manuel)

Pour le stockage de produits lourds ou volumineux.

Rayonnage professionnel constitué d'échelles livrées démontées, de longerons et de plateaux agglomérés. Livrés en kits complets 3 niveaux ou « à la carte » (échelles à l'unité, longerons en lots de 2 et plateaux à l'unité).

Assemblage facile sans outil.

- 2 Hauteurs d'échelles : 2100 et 2400 mm.
- 3 Longueurs de longerons : 1300 mm (section 40x30 mm en acier épaisseur 1,5 mm), 1600 mm (section 60 x 30 mm épaisseur d'acier 1,5 mm) et 2000 mm (section 60 x 30 épaisseur d'acier 2 mm).
- 3 Profondeurs : 600, 800 et 1000 mm.

Les niveaux sont réglables en hauteur tous les 50 mm.

Plateaux de recouvrement en bois aggloméré de 19 ou 25 mm d'épaisseur selon dimension avec butées métalliques de maintien en position.

Echelles : Montants et entretoises galvanisés, plaquettes métalliques au sol.

Longerons coloris jaune RAL 1028 avec goupilles de sécurité anti-décrochement accidentel.

Charge admissible sur longerons (uniformément répartie) :

400 kg par paire de longerons longueur 1300 mm

580 kg par paire de longerons longueur 1600 ou 2000 mm

