



Ruban adhésif ScotchTM 375E

Ruban d'emballage polypropylène haute performance

Information Produit provisoire

11/98

Description / Marchés

Le Ruban ScotchTM 375E est un ruban d'emballage haute performance à support épais polypropylène biorienté doté d'un adhésif thermofusible à très forte adhésion/résistance. initiale.

Caractéristiques

* Support polypropylène biorienté épais

* Adhésif caoutchouc-résine synthétique thermofusible à autre adhésion initiale

Avantages

* Résistance à la déchirure et à l'éclatement. Lorsqu'il est soumis à des manipulations brutales.

* Très haute résistance à l'abrasion et à l'humidité

* Haute adhésion initiale et résistance au cisaillement sur une grande variété de surfaces, incluant tous types de fibres carton **et fortement recyclés.**

* Adhésion instantanée, pas de temps de latence

Bénéfices

* Réduit en grande partie les problèmes d'application.

* Contribue à assurer une livraison sûre des marchandises

* Application rapide, gain de temps

* Sans solvant

* Assure la protection des contenus durant l'expédition

Applications / Performance

Utilisé pour une large gamme d'application d'emballage et recommandé pour l'emballage de produits à haute valeur ajoutée. L'application du ruban ScotchTM 375E est recommandée à température ambiante et sur fibre carton sèche et propre. Une fois appliqué, il se comporte bien à toutes températures normalement rencontrées par les emballages pendant les opérations de stockage et d'expédition, haute réfrigération incluse.

Dévidoirs recommandés

Dévidoir manuel : H 180

Applicateurs semi-automatique : Convient pour l'ensemble de la gamme des machines 3M MaticTM

Ruban adhésif ScotchTM 375E

Caractéristiques

Valeurs moyennes, méthodes AFERA

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| Epaisseur du support | : | 50 µm |
| Epaisseur totale | : | 75 µm |
| Adhésion sur acier | : | 550 cN/cm |
| Résistance à la traction | : | 7.5 daN/cm |
| Allongement à la rupture | : | 180 % |
| Cisaillement statique | : | + 4 500 mn |

Dimensions / couleurs disponibles

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Largeur (mm)/ Longueur (m) | : | Les dimensions standard courantes sont tenues localement en stock. D'autres dimensions sont réalisables avec des quantités minimum de commande. Contactez votre service commercial 3M habituel pour plus d'information. |
| Diamètre du mandrin | : | 3" (76 mm) |
| Couleurs | : | Havane, transparent, blanc, |

Conditions de stockage

Stocker dans un endroit propre et sec. Une température de 18 à 21 ° C et 40 à 50 % d'humidité relative sont recommandés. Dans des conditions correctes de stockage, le ruban garde ses caractéristiques durant un an (durée de stockage en rayon).

Important

Toutes nos informations techniques, instructions et recommandations sont basées sur des essais que nous considérons fiables mais dont nous ne pouvons garantir ni la reproductibilité, ni l'exhaustivité. Nous recommandons à nos utilisateurs de s'assurer préalablement à l'utilisation d'un de nos produits que celui-ci est bien adapté à l'application envisagée. Les conditions de garantie de nos produits sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation en vigueur.

Systemes d'Emballage

| |
|--|
| |
|--|