

FICHE TECHNIQUE

Référence : ADFB50

Désignation : Double face polypropylène transparent

DOMAINES D'APPLICATION

Ce produit est un double face polypropylène transparent adhésivé avec une masse acrylique utilisé pour la fixation permanente, le montage et le laminage de différents supports. Ce ruban présente une très bonne adhésion initiale, ainsi qu'une excellente stabilité. Ce double face peut être utilisé pour le collage d'une large variété de surfaces.

Utilisation pour l'adhésivage de différents matériaux. Particulièrement recommandé pour les métiers de l'affichage, de la sérigraphie, du cuir et du contre-collage de différents supports
Acrylique avec un bon tack et une bonne cohésion. Résiste aux U.V., au vieillissement et aux contraintes climatiques. PH neutre.
Papier Kraft couché polyéthylène siliconé blanc

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Acrylique
Type de support	POLYPROPYLENE
Couleur du support	TRANSPARENT
Epaisseur totale	0.10 mm
Pouvoir adhésif sur inox afera 5001	3.9N/cm
Résistance aux UV directe aux UV	Bonne
Allongement à la rupture	40%%
Tenue en température	-20°C 80°C

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température de 21 °C ainsi que 50 % d'humidité relative sont recommandées.
Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.