FICHE TECHNIQUE

Référence : ADFNT12

Désignation : Double face non tissé

DOMAINES D'APPLICATION

Ce produit est un double face non tissé adhésivé avec une masse acrylique solvantée utilisé pour la fixation permanente, le montage et le laminage. Ce ruban performant présente une bonne adhésion initiale, ainsi qu'une bonne résistance au pelage et au cisaillement. Ce double face peut être utilisé pour le collage d'une large variété de surfaces..

Utilisation pour le raccord dans l'industrie papetière et la cartonnerie, et pour le contre collage de tout types de mousses, cartons, papiers, tissus. Pour collage de matériaux flexibles, de pièces légères, d'affichage.

CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
Masse adhésive	Acrylique solvant
Type de support	Non tissé
Couleur du support	TRANSLUCIDE
Epaisseur totale	0.11 mm
Pouvoir adhésif sur inox afera 5001	4.8N/cm
Résistance aux UV directe aux UV	Bonne
Allongement à la rupture	3 %
Tenue en température	-40°C 150°C

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température de 21 °C ainsi que 50 % d'humidité relative sont recommandées. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.