

FICHE TECHNIQUE

Référence : ADH03KD

Désignation : Pack adhésif industriel (PVC)

ADH03 :

RUBAN ADHÉSIF PVC STANDARD

Références	couleur	largeur en mm	longueur en m	Ø int. du mandrin en mm	Ø ext. du rouleau en mm
ADH08MC	transparent	12	66	76	105
ADH29B	transparent	15	66	76	105
ADH19B2	transparent	19	66	76	105
ADH01H	havane	25	66	76	105
ADH25H	transparent	25	66	76	105
ADH03	havane	50	66	76	105
ADH036R					
ADH12	transparent	50	66	76	105
ADH126R					
ADH04	blanc	50	66	76	105
ADH046					
ADH11	havane	50	100	76	113
ADH13	transparent	50	100	76	113
ADH14	blanc	50	100	76	113
ADH05	havane	75	66	76	105
ADH27	transparent	75	66	76	105

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Film PVC
Masse adhésive	Caoutchouc naturel, résines hydrocarboniques, colorant, antioxydant, à base de solvants
Épaisseur du film en μ	33
Épaisseur totale en μ	50
Pouvoir adhésif sur acier en N/cm	1,9
Charge de rupture en N/cm	47
Allongement à la rupture en %	60

APPLICATIONS / AVANTAGES

Très polyvalent, large spectre d'utilisations.
Bonne adhésivité sur tout support.
Recommandé pour la fermeture de colis jusqu'à 35kg.

Rappel : vos colis de rubans adhésifs ne doivent pas être ouverts avec un outil tranchant qui pourrait endommager vos rouleaux. Un rouleau doit être manipulé avec précaution : une chute peut créer une lésion invisible souvent à l'origine de rupture du ruban.

Nous vous recommandons de réaliser des essais dans les conditions d'application réelles et de vous assurer que le produit sélectionné répond en tous points à vos contraintes.

Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'appliquer votre adhésif à une température supérieure à 10°C sur une surface propre et sèche.
Exercez une légère pression sur votre ruban à l'aide du rouleau de votre dévidoir.

Retrouvez tous nos adhésifs et dévidoirs dans notre catalogue ou sur notre site web : www.raja.fr.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Nous vous recommandons de stocker vos adhésifs dans leur emballage d'origine. En cas de réclamation, il vous sera demandé de nous retourner des échantillons et de spécifier les mentions figurant sur l'étiquette de la caisse carton permettant la traçabilité du produit.

Les rubans adhésifs doivent être conservés 6 mois maximum dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 15 et 25°C à l'abri des U.V.

Tous nos adhésifs sont conformes aux normes de la Directive Européenne 94.62 (EN 13427) sur les emballages et les déchets d'emballage. Cette directive a notamment pour objectif de prévenir et réduire l'incidence des déchets et des emballages sur l'environnement, d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de garantir le fonctionnement du marché intérieur.

Echantillon gratuit pour essais sur demande.

Tous nos adhésifs standards sont personnalisables à votre marque sur www.Rajaprint.fr.

Date de mise à jour : Aout 2015



RAJA

16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

ADV80 :



Hand dispensers for single sided PVC adhesive tapes. They are useful tools in every shipping department or office to seal cartons and parcels.

- ✓ Its one-piece frame is made of sheet steel (thickness 2 mm) and is strengthened by deep ribs. This grants a strong structure to allow efficient performances over a long period of time. It is coated by epoxy-polyester powder paint.
- ✓ The applying roller, covered by soft rubber, allows a perfect adhesion of the tape.
- ✓ The anatomic handle and rolls are made of ABS resin.
- ✓ The plastic pressure plate is made of polyamide resin (PA) glass fibre reinforced.
- ✓ The blade is made of steel and hardened. The special process of production gives sharp and strong teeth for an efficient cut of the tape. The hardening treatment improves the endurance of the blade.



Toothed blade

Technical characteristics

Code	Description	Max tape width mm	Max Ø tape mm	Ø core-holder mm	Net weight Kg	Pcs per carton
1 100 050	T30R/50	50	136	3	0,590	10
1 100 075	T30R/75	75	136	3	0,750	8



RAJA 16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30