

Références: 2045D, 2055D, 2065D, 2085D, 2045S, 2055S, 2065S, 2085S, AT10G9, AT10H9, AT510, AT520, AT40G9, AT50G9, AT60G9, AT80G9, AT254, AT255, AT256, AT258, AT354, AT355, AT356, AT358, AT454, AT455A, AT456, AT458, AT4A2, AT5A2, AT6A2

Rayonnage AD'VANCE



Le rayonnage est certifié DEKRA (répond aux normes et recommandations européennes).

Le montage se fait par perforations latérales au pas de 25 mm (pour le réglage des tablettes) et perforations en façade au pas de 50 mm pour l'accrochage des accessoires.

Rayonnages complets / longueur 1000 mm

A. Eléments de départ : 4 profondeurs

- 400 mm : référence **2045D**
- 500 mm : référence **2055D**
- 600 mm : référence **2065D**
- 800mm : référence **2085D**

B. Eléments suivants : 4 profondeurs

- 400 mm : référence **2045S**
- 500 mm : référence **2055S**
- 600 mm : référence **2065S**
- 800 mm : référence **2085S**



Les accessoires

C. Fond tôle galvanisé

Permet la fermeture arrière du rayonnage et évite le croisillonement.

AT10G9 – dimensions 2000 x 1000 mm

D. Fond tôle perforé

Permet d'accrocher des accessoires.

AT10H9 – dimensions 2000 x 1000 mm

E. Fond porte bacs

Permet d'adapter des bacs à bec sur le rayonnage.

AT10I9 – dimensions 500 x 1000

F. Porte battante

AT510 – dimensions 1000 x 1000

AT520 – dimensions 2000 x 1000

G. Côté tôle

Permet la fermeture du rayonnage sur les côtés.

AT40G9 – dim. 2000 x 400 / **AT50G9** – dim. 2000 x 500 / **AT60G9** – dim. 2000 x 600 / **AT80G9** – dim. 2000 x 800

H. Séparation

AT254 – dim. 218 x 400 / **AT255** – dim. 218 x 500

AT256 – dim. 218 x 600 / **AT258** – dim. 218 x 800

AT354 – dim. 318 x 400 / **AT355** – dim. 318 x 500

AT356 – dim. 318 x 600 / **AT358** – dim. 318 x 800

AT454 – dim. 418 x 400 / **AT455A** – dim. 418 x 500

AT456 – dim. 418 x 600 / **AT458** – dim. 418 x 800

I. Tiroir coulissant

Coloris standard gris RAL7035.

AT4A2 – dim. 1000 x 400

AT5A2 – dim. 1000 x 500

AT6A2 – dim. 1000 x 600