FICHE TECHNIQUE
Référence : B03C1260460
Désignation : Rayonnage Fliplus

Fliplus *Le rayonnage charges lourdes*

Caractéristiques générales

Poteaux :
Profils « C » 50x30x15x1.5mm perforés au pas de 62.5 ou 31.25 mm
Charge admissible : jusqu'à 2500 kg par travée.

Tablettes :
Toutes les tablettes sont constituées d'une structure tubulaire avec 4 connecteurs d'accrochage 2 griffes pour le type 250 et 3 griffes pour le type 500.

- Tubulaires type 250 : élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm
  Particulièrement adaptées pour le stockage en grandes hauteurs et installations sur plusieurs niveaux
- Tubulaires type 500 12 : élément monobloc en tubes soudés section 35x20 et 20x20 mm
- Tôlées 13 : tôle pliée et soudée sur la structure tubulaire type 500
- Grillagées 14 en maille 50x50mm fil 3mm soudé sur la structure tubulaire type 500
  Idéales pour le stockage en entrepôt équipé de système de sécurité incendie et préserve la luminosité
  Evitent l'accumulation de poussière
  Charge admissible des tablettes : jusqu'à 500 kg par niveau selon la configuration.

Dessus de tablettes :
- Isobois naturel 2.5 mm
- tôle épaisseur 0.8 mm galvanisée
- Aggloméré 8 mm.

Accessoires :
- Pieds plastique
- Platines soudées
- Platines 110x50x3 mm galvanisées
- Croisillon de renfort latéral
- Arrêtoirs *(central, extrémité, de côté)* voir accessoires Flip
- Fonds et côtés
- Goupilles de sécurité.

Finition :
Peinture epoxy coloris standard bleu RAL 5015.

Dimensions :

Hauteurs	De 1000 à 9000mm par multiples de 250 mm
Largeurs	750*, 1010, 1260 ou 1510* mm
Profondeurs	300*, 366*, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 ou 1200* mm

* uniquement pour les tablettes tubulaires.

RAJA 16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex
Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7
Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30