



RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Référence : CB433

Désignation : Caisse en bois contreplaqué

Composants : VIK030C + VIK4030FK



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

* 0,099 € HT/min

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : VIK 4030 FK (Fond/Couvercle)
- Libellé : Couvercle/ fond CTP ExPak type p
- Dimensions extérieures : 400*300*16 mm
- Dimensions intérieures : 380*280*16 mm
- Tolérance dimensions : +/- 3 mm
- Volume extérieur produit monté (dm3) : 36
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 44 15 10 10 000 9c
- Impression - Type : flexographie
- Couleur : noire
- Poids unitaire fond couvercle : 0.80 kg
Tolérance poids : +/- 5 %

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Matériaux utilisés : contreplaqué MR (6mm) 5 plis Essence Bouleau/ Eucalyptus
Acier galvanisé 0.6 mm pour les profiles

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

Pas de conditionnement unitaire

- Type de palettes :

VIK 4030 FK

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
400	-	350	-
Dimensions palette : 1210*810		Encombrement : 1210*810*840	

- Protection de la palette :

Film : ~~OUI~~ - NON

Liens : OUI - ~~NON~~

Cornières : OUI - ~~NON~~

Coiffe : OUI - ~~NON~~

Macule : ~~OUI~~ - NON

Détail :

- Etiquetage du conditionnement : ~~OUI~~ - NON
- Etiquetage de la palette : OUI - ~~NON~~

Détail :

Raja

Quantité par palette 400

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : VIK 030 C (Ceinture)
- Libellé : ceinture ExPak CTP type p
- Dimensions extérieures : 400*300*300 mm
- Dimensions intérieures : 380*280*285 mm
- Dimensions à plat : 680*340*12 mm
Tolérance dimensions : +/- 3 mm
- Volume extérieur caisse montée (dm3) : 36
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 44 15 10 10 000 9c
- Impression - Type : flexographie
- Couleur : noire
- Poids unitaire ceinture : 2 kg
Tolérance poids : +/- 5 %

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Matériaux utilisés : contreplaqué MR (6mm) 5 plis Essence Bouleau/ Eucalyptus
Acier galvanisé 0.4 mm pour les klammerband

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

Pas de conditionnement unitaire

- Type de palettes :

VIK 030 C

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
150	-	330	-
Dimensions palette :	1210*810	Encombrement : 1210*810*850	

- Protection de la palette :

Film : OUI - NON

Liens : OUI - NON

Cornières : OUI - NON

Coiffe : OUI - NON

Macule : OUI - NON

Détail :

- Etiquetage du conditionnement : OUI - NON
- Etiquetage de la palette : OUI - NON

Détail :

Raja

Quantité par palette 150

Tremblay-en-France, le 29/06/2016

ATTESTATION NIMP15 - CAISSES CB

Références : CBxxxxx

RAJA certifie que les caisses sont faites en contreplaqué.

Le contreplaqué est sain de tout insecte et/ou écorce.

Le contreplaqué utilisé pour les caisses est fabriqué selon les procédures suivantes :

Les plis sont séchés durant 6 minutes à 150°C. Leur taux d'humidité est de 6% maximum.

Les plis sont encollés avec une colle urée formol ou phénol formaldéhyde, et pressés sous une température de 100-120°C pendant 5 minutes.

Finalement, le taux d'humidité du contreplaqué atteint 8 à 10% maximum..

Ainsi, ces emballages ne nécessitent aucun traitement supplémentaire.

Un traitement par fumigation n'est pas nécessaire.

RAJA certifie que les emballages et supports de manutention ont été fabriqués durant les trois derniers mois, et n'ont pas été utilisés auparavant.

Département Qualité Fournisseur

RAJA
16, rue de l'Étang - Z.I. Paris Nord 2
95977 ROISSY CDG CEDEX

Document	Version	Annexe
VIK	F 0.0	Page



16, rue de l'Étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

* 0,099 € HT/min

RAJA S.A. au capital de 10 000 000 € RCS Bobigny B 937080414



Tremblay-en-France, 2016-06-29

BOXES CB

Code : CBxxxx

DECLARATION ABOUT INT. STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES.

RAJA guarantees that packaging products are made of plywood and steel exclusively and have not been used before. According to document ICPM 02 – Annex IV of the Standard of March 2002 by the Secretariat of the International Plant Protection Convention of the FAO, plywood, Oriented Strand Board, particle board are considered as processed wood material (SPM Pub N°15, 2002). As a consequence, packaging products show no phytosanitary risk associated with non processed wood materials, and do not need an International Phytosanitary passport.

Supplier Quality Department

RAJA
16, rue de l'Étang - Z.I. Paris Nord 2
95977 ROISSY CDG CEDEX

Document	Version	Annexe
VIK	A 0.0	Page 1/1



16, rue de l'Étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

RAJA S.A. au capital de 10 000 000 € RCS Bobigny B 937080414

* 0,099 € HT/min