

FICHE TECHNIQUE

Référence : ICR60

Désignation : Plaque intercalaire en carton compact

**FICHE TECHNIQUE PLAQUE CARTON COMPACT POUR
CHARGES LOURDES**

Idéale pour verrerie, imprimerie, cosmétique, pharmacie ...
Elle peut être placée au fond ou au-dessus d'une palette. Convient pour une application mécanisée. Plaque en carton recyclable, face brute sans traitement chimique.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Référence | ICR60 / 80 / 100 |
| largeur en cm | 60 / 80 / 100 |
| Longueur en cm | 80 / 120 / 120 |
| Grammage en g/m ² | 550 |
| Epaisseur | 0.79 |
| Densité en mNm | 70 |
| Humidité en % | 8 |

Méthode de contrôle / Tolérance

| | Unité | Méthode | Tolérance |
|-----------|------------------|----------|-----------|
| Grammage | g/m ² | ISO 536 | +/- 3 % |
| Epaisseur | mm | ISO 534 | +/- 4 % |
| Rigidité | mNm | ISO 2493 | - 15 % |
| Humidité | % | ISO 287 | +/- 1,5 |

Référentiel 23°C / 50 % HR

95 % des valeurs doivent être en dessous du seuil de tolérance

Toutes les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées.