

# RAJA FICHE TECHNIQUE PRODUIT



**Référence : JUNA**

**Ref: JUNA**  
**Chaussure basse de sécurité Mixte**



**Ref: 2855**

## *Normes*

EN ISO 20345: 2011 S3  
Embout acier inoxydable 200 joules  
Insert antiperforation acier inoxydable 1100N  
Norme SRC\*

## *Informations*

Pointure: 36-47  
Ref:2855: Coloris Marron  
Poids paire 37: 0,890kg  
Poids paire 42: 1,130kg

## *Description tige*

Dessus cuir marron  
Fermeture par lacets  
Doublure quartier 100% polyamide  
Première de propreté amovible en textile et mousse anti-bactérien

## *Description semelle*

injection directe sur la tige  
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)  
Semelle intermediaire polyuréthane

## *Technologies*

Chaussures antistatiques  
Resistance aux hydrocarbures  
VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)  
Hydrofuge



# RAJA

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT



### Domaines d'utilisation

Industrie  
Logistique  
Services  
Commerce/Distribution  
-  
-  
-  
-  
-

### Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud > 100°  
-

### Conditionnement

En boîte individuelle, groupées par colis de 10 paires

\*Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:

| Sol       | Lubrifiants | Position à plat | Position talon | Symbole |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| Céramique | Détergent   | ≥0,32           | ≥0,28          | SRA     |
| Acier     | Glycérine   | ≥0,18           | ≥0,13          | SRB     |