

FICHE TECHNIQUE

Référence : P55BLA

Désignation : Étiquette PVC blanche

FICHE TECHNIQUE ETIQUETTE PVC 30/100 EME

APPLICATIONS :

- Impression
- Découpe

PARTICULARITES :

- Bonne résistance aux chocs
- Soudable Haute Fréquence
- Imprimable

PRESENTATION :

- Feuille en bobine ou format obtenue par calandrage :
 - Bobines : laizes de 100 à 700 mm $\pm$ 1 mm
mandrins en cartons (diamètres : 76 mm intérieur / 96 mm extérieur)
 - Formats : de 100 $\times$ 100 mm $\pm$ 1 mm à 700 $\times$ 1300 mm $\pm$ 1 mm
- Epaisseurs : 100 à 800 microns $\pm$ 10 microns

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

(Conditions d'essais selon la norme ISO 291 : 23°C / 50% H₂O)

Caractéristiques	Unité	Norme ISO	Valeurs
PHYSIQUES			
Densité	g/cm ³		Environ 1,4
MECANIQUES			
Module d'élasticité	MPa	527	2200 - 2500
Résistance à la traction	MPa	527	30 - 40
Allongement à la rupture en traction	%	527	140 - 180
Résistance au choc traction	KJ/m ²	8256	300 - 500
THERMIQUES			
Point Vicat	°C	306	70 - 75
Retrait (125°C – 5min)	%	11501	-2 + 0,5%

Les caractéristiques ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et données à titre indicatif.