


FICHE TECHNIQUE

Référence: PAL1

Désignation : Palette pour charges lourdes 800 x 1200

Spécifications		
Volume total net d'une palette = 0.03606 m3		
Commentaire : Charge dynamique 1000kg - Charge statique 2500kg - Charge en rack 600kg		
·····	Phase d'utilisation (Hf) Humidité moyenne : 20% Masse moyenne = 19.4kg	
	Phase de fabrication et assemblage (Ha) Humidité moyenne : 25% Masse moyenne = 19.8kg	
	Phase de conditionnement, livraison (Hi) Humidité moyenne : 15% Masse moyenne = 18.9kg	

Epaisseur des planches = 22 mm	Nombre de planches = 6	
Longueur des planches = 1200 mm		
Largeurs des planches = 100 mm	Claire voies = 40 mm	
Débord suivant L origine (lo) = 0 mm	Débord suivant L extrémité (le) = 0 mm	
Débord suivant W origine (wo) = 0 mm	Débord suivant W extrémité (we) = 0 mm	
Volume moyen net de bois = 0.01584 m3	Surface totale de peinture = 1.78 m2	
Essence : Résineux	Classe : Epicéa P1	
Retraits :		
Epaisseur des planches :	Ha -> Hi : 0.5 mm (+/-0.2 mm) / Ha -> Hf : 0.2 mm (+/-0.1 mm)	
Largeur des planches :	Ha -> Hi : 2.1 mm (+/-0.7 mm) / Ha -> Hf : 1.1 mm (+/-0.4 mm)	






DECLARATION DE CONFORMITE NIMP15 – PALETTES CHARGES LOURDES

- Référence : PAL1 -

Ces palettes et/ou rehausses marquées IPPC sont conformes à la norme internationale NIMP15 (FAO/IPPC 03/2002) qui a été fixée pour le traitement des palettes en bois : écorçage, absence de trous de vers et traitement phytosanitaire à la chaleur.

Elles sont agrées pour l'exportation vers tous les pays qui ont décidés de mettre en application cette norme.


Un marquage est apposé sur l'emballage en bois traité, représenté par un épi de blé (nouveau marquage des emballages fabriqués à compter du 02/09/2010) :




Attestation faite pour valoir ce que de droit.

DEPARTEMENT QUALITE FOURNISSEUR












DECLARATION OF CONFORMITY ISPM15

- Reference : PAL1 -

This marked and / or raise pallet IPPC is in conformity with the international standard NIMP15 (FAO/IPPC 03/2002) which was set for the treatment of the pallets out of wooden: barking, absence of holes of worms and plant health treatment heat.

They are approved for export to the all countries that have decided to implement this standard.

A marking is affixed on treated wood packing, represented by a corn ear:



Treatment code: HT concerning the heat treatment

* Contact the Regional Service of the Protection of the Plants (particular conditions entry in China).

For all due intents and purposes.

SUPPLIER QUALITY DEPARTMENT



Document	Version	Annexe
PAL	A 0.0	Page 1/1

