

FICHE TECHNIQUE

Référence: PALBM80120

Désignation : Palette pour charges mi lourdes

Palette: Dimension 800 x 1200 mm à 4 entrées

Bois: Standard qualité palette.

Bois: Frais de sciage résineux ou feuillu.

Palette: 100% recyclable, aucun traitement par bain ou ajout.

Assemblage: Parfait, clou non saillant, bleu interdit, aucune écorce, léger flash admis

Marquage : Palette marquée RAJA sur 1 plot. Colisage: Palettes imbriquées et liées par 5.

Composition	Longueur mm	Largeur mm	Epaisseur mm
Dessus 6 planches	1200	100	18
Traverses 3 planches	800	100	18
Plots 9 dés	100	100	78
Semelles 3 planches	1200	100	18
Cube de bois : 0.03078 m3			

Tare: 20 kg pour 650 kg du m3 Tolérance des sciages +/-2 mm.

Hauteur de passage de fourches 96 mm

Charge dynamique: 800 kg

Charge statique: 1T6 sur une surface plane et non flexible

Ces données sont pour des charges uniformément réparties et pour une utilisation saine et normale

de la palette.



Paris Nord 2, le 04/03/2016


DECLARATION DE CONFORMITE A LA NORME NIMP15

Code produit: PALBM6080 / PALBM80120

Ces palettes et/ou rehausses marquées IPPC sont conformes à la norme internationale NIMP15 (FAO/IPPC 03/2002) qui a été fixée pour le traitement des palettes en bois : écorçage, absence de trous de vers et traitement phytosanitaire à la chaleur.

Elles sont agréées pour l'exportation vers les USA, l'Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada, la Russie, la Chine, la Cote d'Ivoire, le Liban ...

Un marquage est apposé sur l'emballage en bois traité, représenté par un épi de blé (nouveau marquage des emballages fabriqués à compter du 02/09/2010) :



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.

Département Qualité Fournisseur



Document	Version	Annexe
PAL	F 0.0	Page 1/1



