

Fiche technique

Pochette carton Rigipack Maxi avec fermeture adhésive

1. Caractéristiques matières

- Type de cannelure : **E**
- Epaisseur théorique (tolérance +/- 10%) : **1,6 mm**
- Grammage : **350g/m²**
- Composition (tolérance +/- 10%): **KL 125 / WS 85 / TL 120**
- ECT (Edge Crush Test) moyen : **4,48 KN/m**
- 4C+E Mini : **1802 Valeur**
- Résistance à l'éclatement : **808 KPa**

2. Formats et conditionnements

Code RAJA	Ouverture x hauteur (intérieures) en cm Pochette à plat (+/- 3 mm)	Ouverture x hauteur (intérieures) en cm Pochette montée à son maximum (+/- 3 mm)	Ouverture x hauteur (extérieures) + rabat en cm Pochette à plat (+/- 3 mm)	Poids en g (+/- 10 %)	Colis de
PCS15	23 x 21	15 x 13 x 8	23,2 x 21,2 + 10,3	47	100
PCS17	25 x 25	17 x 17 x 8	25,2 x 25,2 + 10,3	59	100
PCS23	30 x 26	23 x 8 x 8	30,2 x 26,2 + 10,3	75	100
PCS25	33 x 28	25 x 20 x 8	33,2 x 28,2 + 10,3	85	100
PCS28	36 x 28	28 x 20 x 8	36,2 x 28,2 + 10,3	92	100
PCS32	40 x 33	32 x 25 x 8	40,2 x 33,2 + 10,3	118	100
PCS44	52 x 40	44 x 32 x 8	52,2 x 40,2 + 10,3	180	100