

Fiche technique réf VRAIDEGRAI

Nettoyant dégraissant fort 5 litres

Avantages produit :

Dégraisse tous types de surfaces.

Actif dès 1 %.

Soluble en eau froide, chaude et eau de mer.

Non moussant, s'utilise en autolaveuse et nettoyeur haute pression.

Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.

Produit conçu et fabriqué en France.



Domaine d'utilisation :

Le VRAI PROFESSIONNEL DEGRAISSANT FORT est particulièrement adapté aux secteurs alimentaires, industriels, collectifs et sportifs. Sa formule très concentrée est soluble en eau chaude ou froide et également en eau de mer.

Industries, collectivités : nettoyage de tous types de surfaces, ciments, sols carrelés, peints, en résine... des ateliers, entrepôts, parties communes d'immeubles, containers, garages, stations-services, parkings...

Alimentaires : dégraissage des sols, surfaces, hottes, filtres à graisse, etc. Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable (conforme à l'arrêté du 19/12/2013).

Peintres professionnels : lessivage des murs, panneaux, etc. et préparation avant peinture.

Plaisance : nettoyage de la cale au pont des bateaux professionnels ou de plaisance.

Utilisateurs :

Entreprises de propreté, personnels d'entretien, services généraux, gardiens d'immeubles... Services techniques, syndicats intercommunaux, entreprises de peinture et secteur de la marine et de la plaisance.

Composition :

5 % ou plus, mais moins de 15 % : savon ; moins de 5 % : agents de surfaces non ioniques

Caractéristiques :

Aspect : liquide visqueux opalescent

Couleur : ambrée

Odeur : Pin des Landes

Masse volumique (20° C) : 1,015 g/cm³

pH pur : 13 - pH dilué : 10-11 (base eau douce, TH 7,9°f)

Dosage et mode d'emploi :

Usage régulier : manuel et machine (autolaveuse, groupe à pression, centrale de dosage) : 1 % à 5 % (80 ml à 400 ml pour 8 litres d'eau en fonction du degré d'encrassement). Très actif en solution de trempage, laisser agir 5 min.

Usage curatif : dosage de 5 %, à pur sur les taches difficiles, les salissures incrustées ou les zones très encrassées.

Utilisation à l'eau de mer : 1 % à 3 % (80 ml à 240 ml pour 8 litres d'eau).

Lessivage des murs avant peinture : diluer 1 % à 5 % (80 ml à 400 ml pour 8 litres d'eau en fonction du degré de salissures). Frotter légèrement puis rincer en essuyant avec une éponge.

Environnement et Sécurité :

Conforme au règlement européen n°648/2004 relatif aux détergents : tensio-actifs facilement biodégradables selon la norme OCDE 301 Emballage recyclable. Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 relatif aux produits d'entretien destinés aux surfaces

pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires (rinçage obligatoire).

La sélection rigoureuse de nos **substances actives d'origine naturelle issues du Pin**, choisies pour leurs propriétés en hygiène et propreté, garantit l'efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elle contribue à la sécurité des utilisateurs et au respect de l'environnement.

Précautions d'emploi :

Irritant pour les yeux Conserver hors de portée des enfants Eviter le contact avec les yeux En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette Le produit dilué peut être rejeté à l'égout Bien vider et bien rincer l'emballage avant de le jeter avec les ordures ménagères Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques Stocker dans des conditions normales de température.



S'INTÈGRE DANS
UNE DÉMARCHE
HACCP



NOTRE ENGAGEMENT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Ce produit a été conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).

Ces certifications consacrent notre engagement dans le DÉVELOPPEMENT DURABLE basé sur le développement de produits éco-conçus, respectueux de l'environnement et de la sécurité des utilisateurs et sur l'utilisation de matières premières d'origine naturelle issues, pour l'essentiel, du Pin des Landes dont le massif forestier est géré et renouvelé.

« Ce document a une valeur informative. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence. »