

RUBAN ADHÉSIF PVC IMPRESSION STANDARD

Référence	Couleur du ruban	message	largeur en mm	longueur en m	Ø int. du mandrin en mm	Ø ext. du rouleau en mm
ADH15	blanc	FRAGILE	50	100	76	113
ADH16	havane	FRAGILE	50	100	76	113
ADH50	blanc	FRAGILE - MANIER AVEC PRECAUTION	50	100	76	113
ADH54	blanc	FRAGILE - BANDE DE GARANTIE	50	100	76	113
ADH17	blanc	BANDE DE GARANTIE	50	100	76	113
ADH18	havane	BANDE DE GARANTIE	50	100	76	113
ADH52	blanc	NE PAS GERBER	50	100	76	113
ADH53	blanc	NE PAS DEPALETTISER	50	100	76	113

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Film PVC
Masse adhésive	Caoutchouc naturel, résines hydrocarboniques, colorant, à base de solvants
Épaisseur du film en µ	33
Épaisseur totale en µ	52
Pouvoir adhésif sur acier en N/cm	1.9
Charge de rupture en N/cm	50
Allongement à la rupture en %	60

APPLICATIONS / AVANTAGES

Recommandé pour colis jusqu'à 35 kg.

Bonne adhésivité sur tout support.

Très polyvalent, large spectre d'utilisations.

Indique clairement les précautions à prendre lors de la manipulation, l'ouverture ou le transport de vos colis ou palettes.

Rappel : vos colis de rubans adhésifs ne doivent pas être ouverts avec un outil tranchant qui pourrait endommager vos rouleaux. Un rouleau doit être manipulé avec précaution : une chute peut créer une lésion invisible souvent à l'origine de rupture du ruban.

Nous vous recommandons de réaliser des essais dans les conditions d'application réelles et de vous assurer que le produit sélectionné répond en tous points à vos contraintes.

Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'appliquer votre adhésif à une température supérieure à 10°C sur une surface propre et sèche.

Exercez une légère pression sur votre ruban à l'aide du rouleau de votre dévidoir.

Retrouvez tous nos adhésifs et dévidoirs dans notre catalogue ou sur notre site web : www.raja.fr.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Nous vous recommandons de stocker vos adhésifs dans leur emballage d'origine. En cas de réclamation, il vous sera demandé de nous retourner des échantillons et de spécifier les mentions figurant sur l'étiquette de la caisse carton permettant la traçabilité du produit.

Les rubans adhésifs doivent être conservés 6 mois maximum dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 15 et 25°C à l'abri des U.V.

Tous nos adhésifs sont conformes aux normes de la Directive Européenne 94.62 (EN 13427) sur les emballages et les déchets d'emballage. Cette directive a notamment pour objectif de prévenir et réduire l'incidence des déchets et des emballages sur l'environnement, d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de garantir le fonctionnement du marché intérieur.

Echantillon gratuit pour essais sur demande.

Tous nos adhésifs standards sont personnalisables à votre marque sur www.Rajaprint.fr.

Date de mise à jour : Aout 2015



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

* 0,099 € HT/min

RAJA S.A. au capital de 10 000 000 € RCS Bobigny B 937080414