

strapex

Ihr Händler:

RAJAPACK
RAJA GROUP
EUROPAS NR. 1 IM VERPACKEN

www.rajapack.de

info@rajapack.de

Tel.: 0800 20 77 000

Freistehende, mobile Maschinen zum Umreifen mit Kunststoffband



SMA 10



SMA 20



SMA 30

Einfache Lösungen

Für Versandabteilungen mit kleinem bis mittlerem Volumen an Packgütern

Model SMA 20

Die bedienungsfreundliche Maschine für den vielseitigen Einsatz

In der Höhe verstellbar

Fein einstellbare Bandspannung von 5–450 N

Einsetzbar mit 9/12 mm breiten Polypropylen-Bändern

Bandspule leicht und rasch austauschbar

Mobil: Die Maschine ist fahrbar und an Lichtsteckdosen anschliessbar



Einfache Bedienung und schnelles Umreifen
Auslösung beim manuellen Einschleiben des Bandes automatisch



Vielseitig einsetzbar
Für den täglichen Versand von Paketen und Sammel-sendungen sowie als Diebstahlschutz



Wartungsfreundliche Konstruktion und energiesparend
Der Antriebsmotor läuft nur während des Umreifungs-vorgangs



Übersichtliches Bedienungstableau
Keine hervorstehenden Bedienungselemente



Modell SMA 10

Die kostengünstige
Alternative für
Versandabteilungen
mit kleinem Volumen
an Packgütern



Modell SMA 30

Die automatische
Maschine für mittleres
Volumen an Packgütern

Einsetzbar als freistehende
Maschine oder in
Kombination mit Packtisch

Einfache Bedienung

Einfaches Einfädelsystem



Technische Daten	SMA 10	SMA 20	SMA 30
Artikel-Nummer	351.530.001	351.400.001	350.500.001
Maschinen			
Maschinenmasse			
– Breite x Tiefe	900 x 600 mm	870 x 500 mm	1440 x 600 bis 1840 x 600 mm
– Tischhöhe	770 – 920 mm	700 – 830 mm	800 mm
– Bogendimension (B x H)			650 x 600 mm 850 x 600 mm 850 x 800 mm 1050 x 800 mm 1250 x 800 mm
Gewicht	81 kg	68 kg	230-260 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz
Anschlussleistung	0,77 kW	0,3 kW	0,72 kW
Bandspannung, stufenlos einstellbar	60 – 450 N	5 – 450 N	50 – 450 N
Umreifungen pro Minute, ca.	Bis 12	Bis 15	Bis 24
Auslösung der Umreifung			
– Beim Einschieben des Bandes automatisch	•	•	
– Durch Fusstaste		•	•
– Manuell (Druckknopf)	•		•
– Durch Fotozelle			•
Wärmeschweissverschluss	•	•	•
Rollentisch			•
Automatisches Bandeinfädelsystem			•
Bandringauswurf bei Leerumreifungen			•
Kunststoffband			
Bandqualität	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)	Polypropylen (PP)
Bandbreite	9/12 mm	9/12 mm	12 mm
Banddicke	0,45 – 0,75 mm	0,45 – 0,75 mm	0,6 mm
Rollen-Kerndurchmesser	200 mm	200 mm	200 mm
Min. Produktegrösse			
Breite x Höhe, ca.	50 x 30 mm	45 x 20 mm	100 x 30 mm

Make your products feel safe



Own development and manufacturing



Proven solutions for various industry segments



Worldwide sales and service network

www.strapex.com