

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTO: ETIQUETAS PARA REGALO
REF. RAJAPACK: ETIFELIOR

DESCRIPCIÓN

Con las clásicas etiquetas para regalo, darás el toque definitivo a tus regalos. Las etiquetas para regalo son el complemento ideal que hay que tener siempre para celebrar las ocasiones más especiales.

COLORES Y MEDIDAS

ETIQUETA: Ovalada
FORMATO: 45 x 20 mm
COLOR: Oro
IMPRESIÓN: Sí
IMPRESIÓN ETIQUETA: Felicidades

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PAPEL: Papel de celulosa contra encolado con lámina de aluminio
GRAMAJE: 60 gr
ESPEJOR: 7 u
BARNIZ: Nitrocelulósico
GRAMAJE ETIQUETA: 82 gr/m²
ESPEJOR ETIQUETA: 62 um
ACABADO: de lujo y efecto metálico
ADHESIVO: P-1000
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Adhesivo permanente acrílico base agua. Buena adhesión en una amplia variedad de sustratos incluyendo superficies apolares. Buen comportamiento a bajas temperaturas. El centro de investigación ISEGA ha aportado el adhesivo P-1000 de acuerdo con los requisitos Europeos para el contacto directo con alimentos secos y húmedos, no grasos y de acuerdo con las demandas de la FDA, 21 CFR CH.I (April 1, 2013 edition) 175.105 para el contacto directo con alimentos secos o tienen que estar separado de los alimentos por una barrera funcional.

TACK VIDRIO FTM-9: 11 N
COHESIÓN 1KG FTM8: 2 h
TEMPERATURA DE ETIQUETADO: 0 °C
TEMPERATURA DE USO: -20°C/+70°C

SOPORTE:

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Papel de cristal supercalandrado crema
GRAMAJE: 57 gr/m²
ESPEJOR: 50 um
TRANSPARENCIA: 48 %
RESISTENCIA A LA ROTURA: MD(KN/M)> 5 -CD (KN/m)>2
Nº DE ETIQUETAS: 1000 u

ACONDICIONAMIENTO

TIPO DE PALET:	-
FLEJADO:	-
CANT. POR PALET:	- uds
CANT. POR BASE:	- uds
CANT. POR PAQUETE:	1 uds
CANT. POR ALTURA:	- uds

OBSERVACIONES

Almacenar en un lugar limpio y seco. Temperatura de 20 a 24°C y se recomienda de 45 a 55% de humedad relativa.

2 años almacenados según las condiciones definidas por la FINAT sección 2,5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y/o niveles de humedad elevados puede acortar la vida del producto.

*Información y especificaciones técnicas basadas en las informaciones proporcionadas por fabricante