# Scotch-Brite<sup>TM</sup>

# Réf. 630, Réf. 640, Réf. 650

# Rouleaux verts pour le récurage normal

# Fiche Technique

FT-201- Page 1/1

Septembre 2003 – Annule et remplace version Juin 2001

# **Description:**

Identique au produit Réf. 96, mais en rouleaux à découper (Ref 630 et 650) ou pré-découpés (Ref 640). Ce rouleau vert de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d' une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d'une résine résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène.

# **Avantages:**

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Souple, se faufile dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- Récure sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels (peu sensible aux solvants à base d'hydrocarbure).
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.
- Ref 640 : facile d'emploi et économique tampons prédécoupés.

# **Utilisation:**

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour <u>récurer</u> les plats et les casseroles, <u>nettoyer</u> les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.)
Les nappes Scotch-Brite<sup>TM</sup> Réf.
650, Réf. 630, Réf. 640 sont
moyennement abrasives et ne sont
pas recommandées pour les surfaces
sensibles aux rayures.

#### **Entretien:**

Rincer la nappe à l'eau claire après chaque utilisation.

Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

Caractéristiques :

| Propriété                    | Valeur                              |
|------------------------------|-------------------------------------|
|                              | nominale                            |
| Poids                        | 580 g/m²                            |
| Epaisseur                    | 8,5 mm                              |
| Dimensions                   |                                     |
| <ul><li>Largeur</li></ul>    | 158 mm (Ref 630                     |
|                              | et 650)                             |
|                              | 200 mm (Ref                         |
|                              | 640)                                |
| <ul> <li>Longueur</li> </ul> | 3 m (Réf.630)                       |
| C                            | 5 m (Réf.650)                       |
|                              | 4 m (Réf.640)                       |
| Impression:                  | Logo 3M blanc                       |
|                              | sur un côté (Ref                    |
|                              | 630 et 650)                         |
| Couleur                      | Vert foncé                          |
| Abrasion *                   | 3,1 g retirés                       |
| Composition:                 | <ul> <li>Fibres nylon</li> </ul>    |
|                              | <ul> <li>Grains abrasifs</li> </ul> |
|                              | <ul> <li>Résine synthé-</li> </ul>  |
| T4 1- C-1:-f                 | tique                               |

Test de Schiefer sur une plaque de Plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

### **Conditionnement:**

6 rouleaux par cartons Poids net du carton: Réf. 630: 2,35 kg Réf. 650: 3,40 kg Réf. 640: 3,40 kg

Volume du carton : Réf. 630 : 41 dm<sup>3</sup> Réf. 650 : 63 dm<sup>3</sup>

Réf. 640 : 67 dm<sup>3</sup>

Palettisation Europalette:

Réf. 630 : 18 cartons Réf. 650 : 12 cartons Réf. 640 : 10 cartons

### **Etiquetage:**

Multilingue. Ref 630 et 650 : Etiquette en carton agrafée à l'extrémité du rouleau Ref 640 : Film retractable imprimé

## Origine:

Fabriqué en France ou en Espagne dans des sites de production certifiés ISO 9002.

### Fournisseur:

3M France, S.O.A.



\_\_\_\_\_

**3M France Entretien et Hygiène Professionnels** Boulevard de L'Oise. 95006 Cergy Pontoise Cedex Tél.: 01.30.31.61.84 Fax: 01.30.31.62.11