

Le meilleur de la technologie SICO

KING
PARFUM
DE

Anti-graffiti

Réf: A02150

Anti-graffiti sans solvant chloré C3 500ML

SANS SOLVANT CHLORE.

Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses.

CONDITIONNEMENT

Boîtier aérosol fer blanc diamètre 65 mm / Hauteur 195 mm

Volume nominal : 650 ml - Volume net 500 ml.

Carton de 12 aérosols.



MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Pulvériser la surface à 15 cm pour la recouvrir d'une couche consistante.

Graffiti sur surfaces poreuses : Laisser agir entre 10 et 15 minutes. Terminer par un brossage énergique. Renouveler l'opération si besoin et frotter jusqu'à disparition des graffitis. Rincer à grande eau, tiède ou chaude. Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.

Décapant peinture : Laisser agir 10 minutes environ. La peinture subit un ramollissement important mais sans boursoufflement ou cloque apparents. Enlever le film pratiquement gélifié avec une spatule de peintre. Si la couche est épaisse, renouveler l'opération. Rincer à grande eau.

APPLICATION



www.sico.net

sico.commercial@sico.net

+33 (0)4 76 50 85 50



S.I.C.O._{SA}

société industrielle de conditionnement optimisé

SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 EUROS - R.C. GRENOBLE 57 B 150 - C.C.P. GRENOBLE 48946 K - SIRET 697 320 539 00045 - APE 8292 Z - N° TVA CEE : FR 71 697 320 539