

# FICHE TECHNIQUE HD 6/15 M

## HD 6/15 M



### Fiche technique

- **Raccordement électrique** 230 V/ 1 ~/ 50 Hz
- **Débit** 560 l/h
- **Pression de service** 150 bar / 15 Mpa
- **Pression Max.** 200 bar / 20 Mpa
- **Puissance électrique** 3.1 kW
- **Temperature Max. alimentation** 60° C
- **Poids (sans accessoires)** 30 kg
- **Dimensions (L x l x H)** 400 x 456 x 960 mm

### Avantages

- Pompe axiale entièrement en laiton avec 3 pistons.
- Grand filtre à eau.
- Système de décompression automatique de la pompe et des accessoires .
- Accès facile à tous les organes du nettoyeur.
- Nouvelle conception de pompe:  
Gain de performance de plus de 15% avec la même énergie par rapport à l'ancienne pompe.  
✓ Perte de charge réduite.  
✓ Conditions d'écoulement de l'eau améliorée à l'intérieur de la pompe
- Utilisation à l'horizontale ou à la verticale.
- Stockage des accessoires sur le nettoyeur.
- Poignée pistolet Easy!force (plus d'effet de recul).
- Accessoires Easy!lock: montage et démontage facile.

### Accessoires standard

- Poignée-pistolet EASY!Force (4.118-005)
- Lance de 840 mm (4.112-006)
- Tuyau HP de 10 m, DN 6 (6.110-035)
- Buse taille 033 (2.113-063)



### Référence

HD 6/15 M *EU	1.150-930.0
HD 6/15 M Plus *EU	1.150-932.0
HD 6/15 MX Plus *EU	1.150-931.0

### Date de lancement

Janvier 2018

**KÄRCHER**