



Plonge

Machine

Additifs

SOLIVAISSSELLE

► Poudre de rénovation

Solivaisselle



POINTS FORTS

► **Ultra performante**

► **Formule à base d'agents chlorés**

► **Agents anti-calcaire**

► **Polyvalente**

AVANTAGES

► Grâce à son excellent pouvoir désincrustant, elle redonne à la vaisselle l'aspect du neuf, tout en la préservant

► Éliminent les taches colorées pour une efficacité optimisée

► Limitent la formation du tartre pour une brillance étincelante et une machine protégée

► Poudre adaptée à de nombreux usages :

- prétrempage de la vaisselle avant son passage en machine
- rénovation en machine

► PROPRIÉTÉS

- SOLIVAISSSELLE POUDRE DE RÉNOVATION est une poudre de trempage et de rénovation spécialement étudiée pour apporter la meilleure action sur les taches tenaces de la vaisselle.
- SOLIVAISSSELLE POUDRE DE RÉNOVATION contient des agents émulsionnants et anti-déposition qui favorisent la dispersion des corps gras, des souillures carbonisées et des résidus d'amidon fixés sur les surfaces.
- Les composés chlorés de SOLIVAISSSELLE POUDRE DE RÉNOVATION éliminent efficacement les taches organiques colorées : thé, café, fruit tout en contribuant à la suppression des odeurs désagréables présentes dans la machine.
- SOLIVAISSSELLE POUDRE DE RÉNOVATION contient des agents anticalcaires qui empêchent la formation du voile de calcaire redonnant de la brillance à la vaisselle, tout en la préservant.

SOLIVAISSSELLE POUDRE DE RÉNOVATION est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

► UTILISATION

- SOLIVAISSSELLE POUDRE DE RÉNOVATION est polyvalente et s'utilise :
 - en pré trempage : avant le passage de la vaisselle en machine,
 - en machine : en complément du produit de lavage, pour rénovation de la vaisselle.
- SOLIVAISSSELLE POUDRE DE RÉNOVATION s'utilise avec tous types de machines et quelle que soit la dureté de l'eau.

► MODE D'EMPLOI

- Cuillère doseuse intégrée.

Rénovation par pré trempage :

Dissoudre 10 à 20 gr de poudre par litre d'eau tiède (45°C). Laisser tremper la vaisselle pendant 2H. Rincer à l'eau claire à la main ou en machine. Faire un essai préalable sur un échantillon de vaisselle avant toute rénovation. Ne pas utiliser sur aluminium, cuivre, argent.

► CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Poudre blanche
- Densité : 0,888 à 20°C
- Biodégradabilité des agents de surface selon le règlement n°648/2004 et ses modifications.

SOLIVAISSSELLE POUDRE DE RÉNOVATION contient entre autres composants	
moins de 5%	Agents de surface non ioniques, agents de blanchiment chlorés, phosphonates
5% ou plus, mais moins de 15%	Phosphates



Rénovation en machine :

A faire 1 à 2 fois par mois, au début du service. 3 à 5 gr de poudre par litre en plus du produit de lavage habituel. Le produit fonctionne à basse température dès 45°C. NE PAS MELANGER AVEC DES PRODUITS ACIDES.

► PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER

Contient : métasilicate de disodium. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection / vêtements de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur. Eviter le rejet dans l'environnement.

En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

► MANIPULATION ET STOCKAGE

Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection / vêtements de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. NE PAS MELANGER AVEC LES ACIDES.

► LOGISTIQUE

CODE INTERNE :	S470808
GENCOD :	3 34602 470808 7
U.C. :	Seau de 2,5 kg
Nbre U.C./carton :	8
Nbre cartons/couche :	6
Nbre couches/palette :	5
Nbre cartons/palette :	30

FICHE TECHNIQUE



SOLIVAISSSELLE
Poudre de rénovation



Machine

VAISSSELLE