

# NOUVELLE FORMULE

- ❖ Action instantanée
- ❖ Jusqu'à -20°C
- ❖ Toute surface vitrée
- ❖ Formule anti-regel
- ❖ Sans danger pour les caoutchoucs, la peinture et les chromes

**Testé par TÜV SÜD !\***



**Mode d'emploi :**

- Vaporiser Dégivrant Abel Auto sur la vitre givrée
- Laisser agir quelques instants, enlever le givre à l'aide d'un chiffon ou des essuie-glaces.

**Infos Produit :**

Code article : 001252  
Gencod : 3170650012528  
Conditionnement : Pulvérisateur 500ml  
Colisage : 12  
Longueur article (mm) : 103  
Largeur article (mm) : 47  
Hauteur article (mm) : 260mm  
Poids net (kg) : 0,520

**\*Testé par TÜV SÜD**

*Présent depuis plus de 130 ans dans le domaine de la qualité et de la sécurité, le Groupe allemand TÜV SÜD AG est un réseau international de laboratoires. La branche TÜV SÜD Product Service est spécialisée dans les contrôles qualité et la certification de produits de grande consommation non alimentaires. Le TÜV SÜD Product Service réalise ses prestations, en laboratoire et sur le terrain, conformément aux normes internationales, européennes ou nationales, pour le compte d'enseignes de la grande distribution, de fabricants ou d'importateurs.*