

GM 80P LC

# La robustesse et la puissance le poids en moins



# Le Nilfisk GM 80P LC est léger avec d'une performance inégalée



Fixé sur un chariot en acier avec des roues en caoutchouc, le GM80P LC est très maniable. Il est idéal pour les lignes de production, l'industrie chimique/pharmaceutique, les hôpitaux et les bureaux.

Avec sa cuve en aluminium « poli » cet aspirateur est quasiment indestructible et donc particulièrement adapté pour les opérations de nettoyage difficiles et intenses.

Pour les applications spéciales, choisissez entre deux types de filtration : Nilfisk HEPA H13 ou Nilfisk ULPA, pour la protection de l'environnement immédiat.

- Filtre principal tendu de 2 100 cm<sup>2</sup> en polyester ou en coton pour un débit d'air et une aspiration homogène, même après une utilisation prolongée
- Filtres de refoulement HEPA/ULPA disponible en option
- Ensachage polyester favorisant l'aspiration de tous les déchets
- Cuve en aluminium quasiment indestructible
- Léger et portatif, conçu pour des années de nettoyage en profondeur
- Disponible avec la certification de classe L
- Filtre, en option, en PTFE (anti-adhésif) et Nomex (résistant à la chaleur)

## Caractéristiques techniques

Description	Unité	GM 80P LC
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50/60
Indice/Classe de protection	IP	IP20
Diamètre entrée de cuve	mm	38
Puissance nominale	W	1 200
Niveau sonore	dB(A)	66
Pression sonore	dB(A)	75
Débit d'air	l/sec.	38
Dépression	kPa	27
Puissance aéraulique	W	270
Capacité de la cuve	l	12,25
Capacité utile d'ensachage	l	6,25
Longueur du câble	m	10
Dimensions (L x l x h)	cm	390x300x410
Poids	kg	8

Ces spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.



Roues avec bandage caoutchouc



Sac poussière synthétique



Filtre principal PE polyester ou coton tendu

**Nilfisk France**  
26 avenue de la Baltique  
CS 10246  
91978 Courtaboeuf Cedex  
01 69 59 87 00 · 01 69 59 87 01  
info.fr@nilfisk.com · www.nilfisk.fr

**Nilfisk n.v. - s.a.**  
Riverside Business Park  
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 BRUSSEL  
Tél.: +32 (0)2 467 60 50 - Fax: +32 (0)2 463 44 16  
info.be@nilfisk.com · www.nilfisk.be

