



GROS TRAVAUX • SOL TECHNIQUE • ÉTANCHÉITÉ



BOUCHE PORES 5L



- Renforce l'adhésion, la durabilité et la brillance de l'émulsion
- Permet le blocage des pores par une sous-couche acrylique
- S'utilise pur en une seule couche, sur les sols poreux et plastiques



Terre cuite



Sols plastiques





BOUCHES PORES 5L

CARACTERISTIQUES

- Formule à base d'acrylique est spécialement conçu pour boucher les pores de tous revêtements poreux tels que vinyles, linoleum, caoutchouc, grès cérame, terre cuite, marbre non poli, terrazo et autres pierres naturelles.
- Protège les sols par une sous-couche pour renforcer l'adhésion, la durabilité et la brillance de l'autolustrant et donne une surface beaucoup plus lisse.
- pH : 8.5 ± 0,5
- Dilution prêt à l'emploi

MODE D'EMPLOI

Lavage manuel des sols :

- ◆ Ne pas appliquer sur des sols a une température inferieure a 10°.
- ◆ Conserver le récipient a l'abri du gel.
- ◆ Ne pas remettre de produit inutilisé dans le bidon.
- ◆ Bien refermer après utilisation.
- ◆ Il est indispensable d'appliquer SPADO PRO BOUCHE PORES sur un sol propre et déjà décapé avec SPADO PRO DECAPANT.
- ◆ Rincer soigneusement et laisser sécher le sol.

Phase 2 : PROTECTION DU SOL

- ◆ Appliquer uniformément une couche de SPADO BOUCHE PORES a l'aide d'un faubert ou d'un balai applicateur.
- ◆ Bien laisser sécher le sol (au minimum 30 minutes).
- ◆ Sur sols très poreux, appliquer une seconde couche croisée en suivant la même méthode d'application.
- ◆ Ensuite il faut protéger le sol avec SPADO PRO EMULSION GRAND TRAFFRIC ou SPADO PRO EMULSION HAUTE BRILLANCE E30 (selon vos besoins spécifiques).

CONDITIONNEMENT

PRODUIT	CODE PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	CARTONS PAR PALETTE
SPADO PRO Bouches Pores 5L	PV21132701	3535032113277	4	8	32

