

BOTTE HYGRADE

Réf. 9HYGR..

FICHE TECHNIQUE



Sans sécurité



POINTURES

Pointures	36	37	38	39	40	41	
Réf.	9HYSA36	9HYSA37	9HYSA38	9HYSA39	9HYSA40	9HYSA41	
Pointures	42	43	44	45	46	47	48
Réf.	9HYSA42	9HYSA43	9HYSA44	9HYSA45	9HYSA46	9HYSA47	9HYSA48

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Tige en **PVC** blanc
- Semelle en **PVC** vert
- Doublure en **nylon** blanc

Taux d'adhérence de la semelle (sauf tailles 36 à 38)	
Sol en acier avec détergent	0.29
Sol en acier avec glycérine	0.066
Sol en céramique avec détergent	0.366
Sol en céramique avec glycérine	0.14

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Forte **adhérence**
- Résistance aux **hydrocarbures**
- **Imperméable**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Milieux **humides ou aqueux**
- Milieux **glissants**
- Agro-alimentaire
- Milieux **vaseux**
- Milieux **pétroliers**

CONDITIONNEMENT

- **Boîte individuelle**
- Carton de **6 paires**

NORMALISATION

EN 347

