

SafeOn P-CUT5

- Materiale** fodera in fibra Alkimos® (Fibra HMWPE ad alto peso molecolare), calibro 13
- Finitura** rivestimento in poliuretano sul palmo e sulla punta della dita
- Colore** nero (rivestimento) e grigio/nero melange (supporto)
- Taglia** 6, 7, 8, 9, 10, 11 (bordino colorato del polsino – indicatore della taglia)
- Confezione** 1 dozzina (12 paia) per sacchetto, 10 dozzine (120 paia) per cartone. Ogni confezione contiene il foglio informativo



Prestazioni



4543



EN420



EN388 Rischi Meccanici

Resistenza all'abrasione	4	(Livelli di prestazione da 0 a 4)
Resistenza al taglio	5	(Livelli di prestazione da 0 a 5)
Resistenza allo strappo	4	(Livelli di prestazione da 0 a 4)
Resistenza alla perforazione	3	(Livelli di prestazione da 0 a 4)

Descrizione e proprietà

Guanto di protezione per il settore industriale

Lo speciale filato del supporto garantisce un elevato livello di resistenza al taglio e permette di manipolare con sicurezza oggetti taglienti.

Progettato per essere utilizzato in ambienti secchi o leggermente oleosi

Polso in maglia elasticizzata per una migliore tenuta del guanto

Ergonomico per non affaticare la mano anche nei lavori di lunga durata

Guanto anti-pelucchi

Legislazione e certificazioni

In conformità con gli standard Europei EN420 (Requisiti generali) ed EN388 (Rischi Meccanici) e certificato dal laboratorio notificato C.T.C – Lyon, France

Ispezione di Qualità *Livello di Ispezione* *AQL*

Criterio

Dimensione S-2 4.0

Proprietà fisiche S-2 4.0

Certificazione di Qualità ISO9002, Prodotto secondo Good Manufacturing Practice (GMP)

Codici

	6	7	8	9	10	11
SafeOn P-CUT5	P-CUT5/6	P- CUT5/7	P- CUT5/8	P- CUT5/9	P- CUT5/10	P- CUT5/11