



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

ISO 9001 version 2008

VISUNET BOITE 70 LINGETTES

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 10/11/2009

Vervangt : 15/5/2007

003841

www.lisam.com

Producent

ITW Spraytec

5 bis, rue Retrou

F-92600 Asnières sur Seine France

Tel : 01.40.80.32.32 - Fax : 01.40.80.32.30

infofds@itwpc.com

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Handelsnaam : VISUNET BOITE 70 LINGETTES
Identificatie van het product : Doekjes.
Aard van het product : Doekjes.
Bedrijfsidentificatie : Zie producent.
Telefoonnr. in noodgeval : INRS : 01.45.42.59.59

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risico's : Ontvlambaar.
Symptomen bij gebruik :
- Inademing : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- Contact met de huid : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
- Contact met de ogen : Veroorzaakt een rechtstreeks contact met de ogen gewoonlijk irritatie.

3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit produkt wordt niet als gevaarlijk beschouwd maar bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	Inhoud (%)	CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
<u>Propaan-2-ol</u>	: 15 tot 25 %	67-63-0 / 200-661-7 / 603-117-00-0	F Xi	11-36-67

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen :
- Inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. In frisse lucht laten ademen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen.
- Kontakt met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water. Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Onmiddellijk een arts raadplegen.
- Inslikken : Niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Specifieke risico's : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.
- Geschikte blusmiddelen : Waternevel. Alcoholbestendig schuim.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.
Brand- en explosiebeveiliging : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zie Rubriek 13. Zie Rubriek 8. Omstaanders uit de gevarezone houden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van ontvlambare dampen te vermijden.
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. (Zand. Zaagmeel. ...) Geschikte afvalvaten gebruiken. Afspoelen met veel water.



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

ISO 9001 version 2008

VISUNET BOITE 70 LINGETTES

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 10/11/2009

Vervangt : 15/5/2007

003841

www.lisam.com

7 HANTERING EN OPSLAG

- Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.
- Opslag - buiten het bereik van : Warmte. (< 50°C) Rechtstreeks zonlicht.
- Behandeling : Veiligheids procedures opvolgen. Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Persoonlijke bescherming
- Ademhalingsbescherming : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.
 - Handbescherming : Niet nodig.
 - Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
 - Oogbescherming : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
- Industriële hygiëne : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : Propan-2-ol : VLE (ppm) : 400
Propan-2-ol : VLE (mg/m³) : 980

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C : Doekjes.
- Kleur : Kleurloos.
- Geur : Alcohol.
- pH waarde : -
- Kookpunt [°C] : < 80
- Dichtheid : 0.97 (20°C)
- Oplosbaarheid in : Water.
- Vlampunt [°C] : 26

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
- Te vermijden stoffen : Zie Rubriek 7. Sterk oxyderende stoffen.
Sterk oxyderende stoffen.
- Te vermijden condities : Zie Rubriek 7.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Acute giftigheid : Geen gegevens beschikbaar.
- Chronische toxiciteit
- Inademing : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- Sensibilisatie : Geen gegevens beschikbaar.

12 MILIEU-INFORMATIE

- Betreffende het product : Geen gegevens beschikbaar.
- Persistentie - afbreekbaarheid : Het produkt is biologisch afbreekbaar.
- WGK klasse (Duitsland) : 1



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

ISO 9001 version 2008

VISUNET BOITE 70 LINGETTES

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 10/11/2009

Vervangt : 15/5/2007

003841

www.lisam.com

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. Niet in de gootsteen legen.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Shipping name : UN3175 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., 4.1, II
UN Nr : 3175
Vervoer over land
ADR/RID : Groep : II
Klasse : 4.1
Zeevervoer
- IMO-IMDG code : Klasse 4.1
Luchtvervoer
- IATA - Klasse of divisie : Klasse 4.1

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

- Symbo(o)(en) : Geen.
- R-Zinnen : R10 : Ontvlambaar.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Veiligheidsraad : Deze stof uitsluitend gebruiken voor toepassingen waarvoor deze bedoeld is.

16 OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
Text van de R-Zinnen van § 3 : R11 : Licht ontvlambaar.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document