

**CODICE PRODOTTO: 2342242/W****Vertigo Black PU C&G B**

Per maneggiare le parti acuminatae in ambienti asciutti o leggermente umidi.

Honeywell**Presentazione generale****Reference Number**

2342242/W

Tipo di prodotto

Guanti

Gamma

Cut and Puncture Protection

Line

Cut resistant

Marchio

Honeywell

Settore

- Automotive and Part Manufacturer
- Aviation
- Building and Construction
- Catering
- Energy or Electricity
- Glass Industries
- Logistics
- Manutenzione
- Metal steel
- Paper Industries
- Services
- Telecoms
- Transportation
- Utilities

Utilizzo del prodotto

Per maneggiare le parti acuminatae in ambienti asciutti o leggermente umidi.

Funzioni e vantaggi**Caratteristiche**

Guanto di maglia in Spectra® nero

Rivestimento in poliuretano nero su palmo e dita

Vantaggi**COMFORT**

La tecnica di lavorazione a maglia produce un guanto con una buona presa e che si adatta comodamente alla forma della mano.

Il guanto offre il massimo comfort e maggiore robustezza.

Il gradevole contatto della fibra Spectra® aumenta il comfort.

Il dorso ventilato del guanto ne ottimizza la traspirazione.

RESISTENZA

Il filato in Spectra®/Lycra® assicura una straordinaria protezione contro i tagli.

Il rivestimento in poliuretano sul palmo assicura una straordinaria resistenza all'abrasione.

Attenzione. Non esporre il guanto al calore.

SICUREZZA

La marcatura del livello di resistenza al taglio posto sulla parte superiore del guanto è necessaria per una migliore identificazione della protezione da parte del responsabile alla sicurezza e del lavoratore.

IGIENE

Colore nero specifico per ambienti e applicazioni in presenza di sporcizia.

Descrizione tecnica

Descrizione

CATEGORIA CE: Rischi intermedi II

In conformità agli standard:

EN 420-2003 CEE Standard di base

EN 388-2016 Rischi meccanici

CARATTERISTICHE:

Guanto di maglia in Spectra® nero

Rivestimento in poliuretano nero su palmo e dita

Tecnologia del prodotto

Rivestimento lavorato a maglia

Fibra

Spectra®

Misura

13

Glove/liner color

Nero

Tipo di rivestimento

Poliuretano

Colore del rivestimento

Nero

Lunghezza

23 cm

Innocuità

In conformità alle norme europee

Presca

Classe 5

taglie

6 à 11

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (test taglio)	X
Resistenza alle lacerazioni	4
Resistenza alla perforazione	2
Resistenza al taglio (test TDM)	B

Certificazioni

Categoria DPI

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestato EU

0075/797/162/06/18/1123

Informazioni aggiuntive

User Manual

UI 102

Tabella di controllo utente

102

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

Confezione minima da 10 paia.

Scatole da 100 paia.

Istruzioni per la cura

Questo articolo può essere lavato industrialmente. Contattare Honeywell Safety Products.