

DIAMOND VI WIND



ELMETTO DA CANTIERE VENTILATO FORMA CAPPELLINO DA BASEBALL - CHIUSURA ROTOR
Rif. DIAMOND6WTR



Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Certificato per uso normale e per essere portato all'indietro, per avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di serraggio Rotor : giro-testa da 53 a 64 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.

ABS

COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Nero, Arancio, Rosso, Verde

TAGLIA

Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi



Urti

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Elmetto ventilato

Traspirabilità che consente una confortevole e prolungata vestibilità



Elmetto più largo e fascia più grande

Adatto a tutti i tipi di conformazione del viso con una migliore ergonomia



Visiera curva e corta

Miglior campo visivo verticale per una maggiore sicurezza



Certificato anche per essere portato all'indietro

Campo visivo massimo senza visiera



Sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor

Regolazione con una mano sola con o senza guanti



2 impostazioni del girotesta (alto / basso)

Regolazione universale



Bardatura in poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio

Facilità d'uso garantita

Il caschetto classico nel settore edilizio e nell'industria con il suo design unico.

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-30°C +50°C: Uso: bassissime temperature - -30°C / +50°C

NORME USA

ANSI-ISEA Z89.1:2014 American National Standards Institute- Protezione della testa in ambiente industriale - Tipi e classi di elmetti di sicurezza

TIPO I I: Tipo di protezione contro impatto : TIPO #: Impatto in alto alla testa + Infiammabilità + Penetrazione

CLASSE C: Classe di protezione elettrica => Classe C: Conduttività non testato elettricamente

Reverse wearing: ## Porta reversibile.

HV: Esigenza aggiuntiva per applicazione specifica : HV:

Alta Visibilità , LT: Basse Temperatura, HT: Alta

temperatura , 13##### Porta reversibile.

53-64 cm: Taglie / Dimensioni



Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
DIAM6WTRBC	3295249256234	Bianco	Regolabile	20	-
DIAM6WTRBL	3295249256241	Blu	Regolabile	20	-
DIAM6WTRJAF	3295249256258	Giallo	Regolabile	20	-
DIAM6WTRNO	3295249256197	Nero	Regolabile	20	-
DIAM6WTRORFL	3295249256203	Arancio	Regolabile	20	-
DIAM6WTRROFL	3295249256210	Rosso	Regolabile	20	-
DIAM6WTRVEFL	3295249256227	Verde	Regolabile	20	-